

MŰANYAG																													
Munka megnevezése:		Vállaj 576 HRSZ alatti Általános Iskola energetikai felújításának terve																											
ALAPRAJZI JEL:		MÉRET:																											
AB-06		115/230																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 2px;">Gyártmány:</td> <td style="padding: 2px;">SCHÜCO SI 82</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fajta:</td> <td style="padding: 2px;">6 légkamrás műanyag ablak és ajtó, középtömítéses EPDM vízgátas profil kialakítással</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tokszerkezet:</td> <td style="padding: 2px;">82 mm-es 6 légkamrás műanyag ablak tok és 6 légkamrás ablak szárny</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kilincs:</td> <td style="padding: 2px;">HOPPE ablak kilinccsel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Nyitás mód:</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vasalat:</td> <td style="padding: 2px;">ROTO NT WK1 biztonsági vasalattal, fúrásvédő, hibásműködés és kiemelés gátló funkcióval és huzatbiztosítóval ellátva</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vasalat szín:</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Üvegezés:</td> <td style="padding: 2px;">Hőátbocsátási tényezők argon gázzal töltött 2 rétegű Low-E melegperemes üvegezés: Ug.=1,0W/m²K, A teljes szerkezet hőátbocsátási tényezője min. Uw=1,10 W/m²K Mélyen üvegezett nyílászárókat biztonsági fóliával kell ellátni!</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fal anyaga, vastagsága:</td> <td style="padding: 2px;">4 db meglévő 40 cm vastag falazatba, 1 db meglévő 80 cm vastag falazatba</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Parapet magasság:</td> <td style="padding: 2px;">85 cm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tokszín:</td> <td style="padding: 2px;">Fehér</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Kiegészítés:</td> <td style="padding: 2px;">A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! Külső párkány: Lindab antracit lemezfedés. Belső párkány: fehér műanyag könyöklő Az ablakok páraszellőzővel legyenek ellátva!</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Megjegyzés:</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!</td> </tr> </table>				Gyártmány:	SCHÜCO SI 82	Fajta:	6 légkamrás műanyag ablak és ajtó, középtömítéses EPDM vízgátas profil kialakítással	Tokszerkezet:	82 mm-es 6 légkamrás műanyag ablak tok és 6 légkamrás ablak szárny	Kilincs:	HOPPE ablak kilinccsel	Nyitás mód:		Vasalat:	ROTO NT WK1 biztonsági vasalattal, fúrásvédő, hibásműködés és kiemelés gátló funkcióval és huzatbiztosítóval ellátva	Vasalat szín:		Üvegezés:	Hőátbocsátási tényezők argon gázzal töltött 2 rétegű Low-E melegperemes üvegezés: Ug.=1,0W/m²K, A teljes szerkezet hőátbocsátási tényezője min. Uw=1,10 W/m²K Mélyen üvegezett nyílászárókat biztonsági fóliával kell ellátni!	Fal anyaga, vastagsága:	4 db meglévő 40 cm vastag falazatba, 1 db meglévő 80 cm vastag falazatba	Parapet magasság:	85 cm	Tokszín:	Fehér	Kiegészítés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! Külső párkány: Lindab antracit lemezfedés. Belső párkány: fehér műanyag könyöklő Az ablakok páraszellőzővel legyenek ellátva!	Megjegyzés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!
Gyártmány:	SCHÜCO SI 82																												
Fajta:	6 légkamrás műanyag ablak és ajtó, középtömítéses EPDM vízgátas profil kialakítással																												
Tokszerkezet:	82 mm-es 6 légkamrás műanyag ablak tok és 6 légkamrás ablak szárny																												
Kilincs:	HOPPE ablak kilinccsel																												
Nyitás mód:																													
Vasalat:	ROTO NT WK1 biztonsági vasalattal, fúrásvédő, hibásműködés és kiemelés gátló funkcióval és huzatbiztosítóval ellátva																												
Vasalat szín:																													
Üvegezés:	Hőátbocsátási tényezők argon gázzal töltött 2 rétegű Low-E melegperemes üvegezés: Ug.=1,0W/m²K, A teljes szerkezet hőátbocsátási tényezője min. Uw=1,10 W/m²K Mélyen üvegezett nyílászárókat biztonsági fóliával kell ellátni!																												
Fal anyaga, vastagsága:	4 db meglévő 40 cm vastag falazatba, 1 db meglévő 80 cm vastag falazatba																												
Parapet magasság:	85 cm																												
Tokszín:	Fehér																												
Kiegészítés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! Külső párkány: Lindab antracit lemezfedés. Belső párkány: fehér műanyag könyöklő Az ablakok páraszellőzővel legyenek ellátva!																												
Megjegyzés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!																												
Készül:	jobbos:	balos:	összesen:																										
			5 db																										
																													