



VEZETŐSÁVOK CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA

SEMATIKUS ÁBRA

TÉNYLEGES KIALAKÍTÁS





L ALAKÚ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor görbe vágott bordás lapok
- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.





T ALAKÚ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.





KERESZTVEZŐDŐ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
- irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.




LÉPCSŐ ELŐJELZÉSE

- 60 cm-es taktilis előjelző sáv kialakítása lépcsőkar teljes szélességében.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.

60 cm széles előjelző sáv
lépcsőkar teljes hosszában




INFORMÁCIÓS TÁBLA ELŐJELZÉSE

- 60 cm-es taktilis előjelző sáv kialakítása 90 cm szélességben.

Kizárólag utólagos kialakításhoz:

Szalagsávok: 5-10-5-10-5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége

információs tábla
60*90 előjelző sáv



AJTÓK ELŐTT 30-40 CM-EL A VEZETŐSÁV MEGSZAKAD

KÜLTÉRI VEZETŐSÁVOK CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA
UGYANÍGY KÉSZÜLHET: CSAK KÜLTÉRI BETON BORDÁZOTT
LAPOKKAL (PL SEMMELROCK,FRÜHWALD, ABETON,
PLASTIROUTE STB.) ÉS 40 CM SZÉLESSÉGŰEK LEGYENEK A
VEZETŐSÁVOK,
ELÁGAZÁSNÁL ILL. ELŐJELZÉSNÉL POGÁCSÁS LAPOK
ALKALMAZÁSA ELŐNYÖSEBB.

Méretek a helyszínen ellenőrizendőek !

BERUHÁZÓ: Vállaj Község Önkormányzata
4351 Vállaj, Szabadság tér 6.

TERVEZŐ: CIVIS KOMPLEX MÉRNÖK KFT.
4030 Debrecen, Gizella utca 13/D.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:

AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET

TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00061 Az egészségügyi alapellátás

fejlesztése Vállajon és Tiborszálláson

ORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÍTÉSE

4351 Vállaj, Temető utca 8.; hrsz: 2

Kiviteli terv (Vállaji projektelelem)

TERVRÉSZ:

Vezetősávok csomóponti kialakítása

LÉPTÉK:

M 1:100

DÁTUM:

2018.02.

T.SZ.:

AKM-03

**REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ
SZAKMÉRNÖK:**



GORTKA ISTVÁN
okleveles
építészmérnök
E-09-0486

mobil 30/430-4293
4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6